

LEDDriving HLM EASY H4/H19



**Ultrakompaktní LED náhrada běžných
dálkových a potkávacích autožárovek
H4/H19 (2v1)**

Socket Design - nejsou potřeba žádné
adaptéry a krytky



Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a
snadnou instalaci.



Studená bílá barva světla

Lepší viditelnost díky efektu denního
světla



**LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play
pro motocykly.**

Svým ešením poskytují retrofity OSRAM LEDDriving HLM EASY ultrakompaktní náhradu LED konvenčních halogenových žárovek H4/H19 do dálkových a potkávacích svtel. Se studeným bílým svtlem LED poskytují stylový vzhled a vynikající jas. Snadná instalace plug & play s optimalizovanou kompatibilitou. Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišuje aktivní chlazení – umožňuje vyšší svtelný výkon díky maximálnímu odvodu tepla. Dálkové a potkávací LED žárovky LEDDriving HLM EASY od OSRAM nahrazují bžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12V a mají chladn bílé svtlo. Díky kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro motocykly s příslušnými typy halogenových žárovek. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veejných komunikacích. Používání na veejných komunikacímže vést ke ztrát technické prkazu a pojistného krytí. Nkolik zemí zakazuje prodej a používání tchto produkt. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H4/H19
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193DWESY
---------------------	------------

Parametry

Příkon	16.5W/16.5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	19 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	1400/1100 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

Délka	81.1 mm
Průměr	21.5 mm
Váha výrobku	50.00 g
Patice	P43t

Životnost

Životnost Tc	1000 hr
--------------	---------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172399821 4062172321525
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead

Technický list výrobku

Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698 21ee7419-4eaf-4d6d-96b9-7d7968571c79

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172321525	LEDiving HLM EASY ≙ H4/H19	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.55 dm ³	61.00 g
4062172321532	LEDiving HLM EASY ≙ H4/H19	Shipping carton box 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm ³	404.00 g
4062172399821	LEDiving HLM EASY ≙ H4/H19	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm ³	75.00 g
4062172399838	LEDiving HLM EASY ≙ H4/H19	Shipping carton box 5	266 mm x 101 mm x 134 mm	3.60 dm ³	439.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

