


LEDDriving HL ALLSEASON H4




**Přepínatelná barva světla ze
studené bílé na teplou bílou
(od 6 000 K do 2 700 K)**

Efekt denního světla 6 000 K
zviditelňuje překážky a
nebezpečí na závodních
tratičích, žluté světlo 2 700 K
zlepšuje viditelnost za
špatných povětrnostních
podmínek (mlha, déšť, sníh
atd.) a vytváří stylový
staromódní vzhled klasických
vozů.



bez CANbusu

Zabraňuje chybovým
hlášením v palubních
počítačích



**Kompaktní náhrada LED za
běžné autožárovky do
dálkových a potkávacích
světél H4**

Snadná instalace díky široké
škále vhodného příslušenství
OSRAM



5 let záruka OSRAM

Více na www.osram.cz/am,
www.osram.sk/am



První OSRAM ALLSEASON off-road LED retrofit

S vynikajícím jasem¹) a integrovanou sbírací CANbus (pro zamezení chybových zpráv na palubní desce²) OSRAM LEDDriving HL ALLSEASON zajišťuje kompaktní LED náhradu konvenčních autožárovek do dálkových a potkávacích svítel H4. Tyto LED žárovky jsou kompatibilní s 12V, picházejí s optimalizovaným kuželem světla, pepínatelnou barevou světla ze 6 000 K Cool White na 2 700 K Warm White, která zlepšuje viditelnost i za špatných povtrnostních podmínek (nap. sníh, déšť nebo mlha), krom toho Warm White lze použít k vytvoření stylového staromódního vzhledu v klasických autech. Se širokou škálou vhodného příslušenství OSRAM je instalace snadná. Špičková technologie OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – poskytuje maximální odvod tepla pro vyšší výkon. Prvotřídní kvalita OSRAM a technologie LED zaručují až 5krát delší životnost (ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami). Na pár žárovek se vztahuje 5letá záruka OSRAM³).

a target="www.osram.com/am-guarantee">www.osram.com/am-guarantee.

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H4
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193DWALL
---------------------	------------


Parametry

Příkon	45.0 W/45.0 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	44 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	3000/3200/4200 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Teplota chromatičnosti	2700...6500 K
Barva světla LED	Cool white / teplá bílá

Physical Attributes & Dimensions



Délka	74.8 mm
Průměr	15.2 mm
Váha výrobku	135.00 g
Patice	P43t

Životnost

Technický list výrobku

Životnost Tc	2500 hr
Záruka	5 years

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172413305
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	d30d5802-8eaf-42f7-9f36-68ef05bc804c

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172413312	LEDriving HL ALLSEASON ≙ H4	Shipping carton box 8	258 mm x 145 mm x 182 mm	6.81 dm³	1771.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving HL ALLSEASON H4 64193DWALL
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

Technický list výrobku



OSRAM