


LEDDriving HL ALLSEASON H7




Přepínatelná barva světla ze studené bílé na teplou bílou (od 6 000 K do 2 700 K)

Efekt denního světla 6 000 K zviditelňuje překážky a nebezpečí na závodních tratích¹, žluté světlo 2 700 K zlepšuje viditelnost za špatných povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sníh atd.) a vytváří stylový staromódní vzhled klasických vozů.




bez CANbusu

Zabraňuje chybovým hlášením v palubních počítačích



Kompaktní náhrada LED za běžné autožárovky do dálkových a potkávacích světel H7

Snadná instalace díky široké škále vhodného příslušenství OSRAM



5 let záruka OSRAM

Více na www.osram.cz/am,
www.osram.sk/am

Technický list výrobku



První OSRAM ALLSEASON off-road LED retrofit

S vynikajícím jasem¹) a integrovanou sbírnici CANbus (pro zamezení chybových zpráv na palubní desce²) OSRAM LEDriving HL ALLSEASON zajišťuje kompaktní LED náhradu konvenčních autožárovek do dálkových a potkávacích svtel H7. Tyto LED žárovky jsou kompatibilní s 12V, picházejí s optimalizovaným kuželem svtla, pepínatelnou barevou svtla ze 6 000 K Cool White na 2 700 K Warm White, která zlepšuje viditelnost i za špatných povtrnostních podmínek (nap. sních, déš nebo mlha), krom toho Warm White lze použít k vytvoení stylového staromódního vzhledu v klasických autech. Se širokou škálou vhodného píslušenství OSRAM je instalace snadná. Špiková technologie OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – poskytuje maximální odvod tepla pro vyšší výkon. Prvotídní kvalita OSRAM a technologie LED zaruují až 5krát delší životnost (ve srovnání s tradiními halogenovými žárovkami). Na pár žárovek se vztahuje 5letá záruka OSRAM³).

target="www.osram.com/am-guarantee">www.osram.com/am-guarantee.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq H7
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64210DWALL
---------------------	------------


Parametry

Příkon	45.0 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	43 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	± 25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	4300/4000 lm
Tolerance světelného toku	± 25 %
Teplota chromatičnosti	2700...6500 K
Barva světla LED	Cool white / teplá bílá

Physical Attributes & Dimensions



Délka	71.7 mm
Průměr	15.0 mm
Váha výrobku	100.00 g
Patice	PX26d

Životnost

Technický list výrobku

Životnost Tc	2500 hr
Záruka	5 years

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172413329
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	484958c8-a3f4-41dd-b29f-b5602b3b431f

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172413336	LEDriving HL ALLSEASON ≙ H7	Shipping carton box 8	258 mm x 145 mm x 182 mm	6.81 dm ³	1491.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	User instruction LEDriving HL ALLSEASON H7 64210DWALL

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

Technický list výrobku



OSRAM