

12 V

Ref. 029606

Speciálně navržen k připevnění na zdi nebo zvedáku, svislý GYSFLASH 102.12 je velmi výkonná invertorová nabíječka 100 A. Udržuje 12 V baterie stabilizovaným napětím během diagnostických prací. Rovněž zajistí optimální nabíjení pro údržbu akumulátorů moderních vozidel.

5 REŽIMŮ

- **Nabíjení** : Pro 12 V baterie (liquid/AGM/gel) od 20 do 1200 Ah.
- **Diag +** : Podporuje 12 V baterie stabilizovaným napětím během diagnostických prací až do 100 A.
- **Výměna baterie** : bude udržovat elektrické napájení pro zachování nastavení paměti vozidla při výměně baterie.
- Použití jako stabilizovaná napájecí zdroj, s nastavitelnými napětím a proudem.
- **Režim « Showroom »** : Zajišťuje proudovou kompenzaci při předvádění elektrických vlastností předváděcích vozidel.

POKROČILÉ FUNKCE

- **Funkce «Auto Restart»**, aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
- **Kabelový test a kalibrace**: může být vybavena kabely 2x8m s průřezem 16 mm².
- **Zámek režimu Showroom**: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomy.
- **4 dostupné nabíjecí křivky**, včetně zjednodušená křivka, vhodná pro všechny olověné akumulátory.
- **Konfigurace a aktivace «Expert» vlastní nabíjecí křivky.**

100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- **9-kroková** nabíjecí křivka zajišťuje maximální výkon a životnost akumulátoru .
- Obnovuje hluboce vybité baterie > 2 V (SOS Recovery).

BEZPEČNOST / OCHRANY

- **Ochrana palubní elektroniky**: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- Pojistka k ochraně proti zneužití.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- **Automatický režim pohotovosti**, pokud je baterie odpojena.

ERGONOMICKÁ

- Kompaktní a robustní design, vybaven navijákem kabelů (2 x 5 m) na předním panelu.
- Nárazuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací
- Uchytení na zdi se systémem vodící lišty, nebo magnetů (volitelný Magnetfix).



Součástí dodávky:



Svorky
(2 x 5 m
16 mm²)




Sada
připevnění
na zdi



Intuitivní rozhraní
19 dostupných jazyků

PŘÍSLUŠENSTVÍ



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|--------------------|---------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 / 60 Hz | 1600 W | 100 A | 12 V | 20 < 1200 Ah | <0.05 Ah/month | <150 mV Rms | I _U , I ₀ , U | 9 step | 40°C/230V | 5.8 kg | 295 x 117 x 345 mm | Automatic >2V | IP 21 | 125 A | 2.5 m |