

LEDDriving HLT BRIGHT H7

Dálková a potkávací světla LEDDriving pro nákladní vozidla



Chladně bílé světlo 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



Skvělý jas

Až +300 % ve srovnání s minimální hodnotou ECE R112. Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji. Značky, překážky a rizika mohou být zaznamenány dříve.



LED náhrada za konvenční autožárovky H7 pro dálková a potkávací světla

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



Náhrada LED H7 pro 24V

Náhradní žárovky LEDDriving HLT BRIGHT nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní LED žárovky jsou vhodné pro běžné dálkové a potkávací světlomety H7. LEDDriving HLT BRIGHT pro dálková a potkávací světla pro off-road jsou kompatibilní s napětím 24 V a vynikají mimořádným jasnem, vysokou kompatibilitou, snadnější instalací díky integrovanému driveru a žádným rušivým rádiovým signálem. Na dvojici žárovek se vztahuje čtyřletá záruka OSRAM. Přesné záruční podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee. Výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq H7
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro aplikace potkávacích, dálkových a mlhových světel.

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64215DWBRT
---------------------	------------


Parametry

Příkon	18 W
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	18 W
Tolerance příkonu	± 20 %
Testovací napětí	28,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	1700 lm
Tolerance světelného toku	± 20 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Patice	PX26d
Délka	76.2 mm
Průměr	14.0 mm
Váha výrobku	60.00 g

Technický list výrobku

Životnost

Životnost Tc	2000 hr
Záruka	4 years

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172379793
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	e7d37971-6b5b-4773-9e3c-0ba8866799a3

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172379793	LEDiving HLT BRIGHT \triangleq H7	Folding carton box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	221.00 g
4062172379809	LEDiving HLT BRIGHT \triangleq H7	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	1010.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDiving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Technický list výrobku

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.